

2009 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE (Cabrio)

Platnost od 1.1.2009	Limited
MOTORY A PŘEVODOVKY	Základní cena vč. DPH
2.0L 4-Válec DOHC TurboDiesel 16V — 6-st. manuální převodovka	874 640 Kč
2.7L V6 DOHC 24V MPI — 6-st. automatická převodovka (Autostick®)	952 900 Kč

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST

18" x 7.0" disky kol z lehkých slitin	S
ABS - 4 diskové	S
Airbag řidiče a spolujezdce nové generace - vícestupňové	S
Airbagy přídatné boční v sedadle řidiče a spolujezdce	S
Akustický signál varování otevřených dveří	S
Automatické přední světlomety / halogen	S
Bezpečnostní dětské zámky zadních dveří	S
Bezpečnostní alarm se systémem Snetry Key , immobilizér	S
Bezpečnostní systém EARS	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	S
Brake Park Interlock a TipStart - systém startování (platí pouze u 2,7L benzín 6st.aut.)	S
ESP , TCS blokování prokluzu, BAS brzdový asistent	S
Emise EURO IV	S
Indikátory sledování tlaku pneumatik - senzor (displej)	S
Rezerva - Tire Servis Kit (opravná sada pneu vč. kompresoru)	S
Třetí brzdové světlo	S
Tříbodové bezpečnostní pásy s předepínači	S

KOMFORT

Analogové hodiny	S
Automatické tlumení zpětného zrcátka řidiče	S
Cestovní počítač / ukazatel venkovní teploty/kompas	S
Centrální zamykání zámku s dálkovým ovládním	S
Elektricky ovládaná okna - u řidiče systém "One Touch Up & Down"	S
Elektricky vyhříváná zpětná zrcátka, manuálně sklopná	S
Hlavové bezpečnostní opěrky - nastavitelné u předních sedadel	S
Interiér - kožené čalounění Premium SUEDE LEATHER	S
Intervalově nastavitelné vypínání předních světlometů	S
Klimatizace s automatickým ovládním teploty	S
Koberce Luxury přední a zadní řady	S
Kuřácká výbava - zapalovač a vyjímatelný popelník	S
Kůži potažená řadičí páka	S
Otevírání víka zavazadlového prostoru - z místa řidiče a dálkovým ovladačem	S
Progresivní posilovač řízení	S
Rádio AM/FM CD MP3 (REL)	S
Reprosoustava Boston Acoustics ® - 6x repro	S
Vyhříváné sklo okna slápečí střechy	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhříváné	S
Sedadlo řidiče el. nastavitelné 8mi směry	S
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v bederní části	S
Středová loketní opěrka s odkládacím prosotrem	S
Středový panel s ovladači - imitace dřeva "Tortoise Shell"	S
Tempomat	S
Tlakové ostřikovače světlometů	S
Tónovaná skla oken Solar Control	S
Volant teleskopicky nastavitelný všemi směry	S
Volant potažený kůží v kombinaci imitací dřeva "Tortoise Shell" s ovládním audia	S

EXTERIÉR

Klíky dveří - stříbrné	S
Odnímatelná anténa na víku zavazadlového prostoru	S
Označení - Limited	S
Mlhová světla	S
Zamykatelné víko palivové nádrže	S

STŘECHA

Elektricky ovládaná, sklopná střecha - látka - SOFT TOP	S
Elektricky ovládaná, sklopná střecha - pevná - HARD TOP (VR_)	O

VOLITELNÁ VÝBAVA

VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV

	Kód	Cena vč. DPH
Sound Paket Rádio MW/FM/DVD/HDD/MP3/dotykový displej (20GB HD) (REZ) Zpětné zrcátko automaticky tlumené s integrovaným mikrofónem Komunkace U-Connect Hands-Free	AAX	19 760 Kč
Technology Paket Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen MyGig ® "(20GB HD) (REW) Zpětné zrcátko automaticky tlumené s integrovaným mikrofónem Komunkace U-Connect Hands-Free	ADG	37 960 Kč
Luxury Paket Vyhříváný držák nápojů s elektricky vyhříváný/chalzený Windscreen	AFF	10 504 Kč
EXTERIÉR		
Elektricky ovládaná, sklopná střecha - pevná - HARD TOP (VR_)	VR_	59 800 Kč
18" x 7.0" disky kol z lehkých slitin "Chrome-Clad"	WPP	17 160 Kč
Metallický lak	P_	14 040 Kč

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler a Jeep ® si vyhrazuje právo na případné změny výbav v průběhu produkce kalendářního roku 2009.

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.



CHRYSLER SEBRING 2009 – technické údaje

			2.0L	2.4L	2.7L V6	2,0 Turbo Diesel
MOTOR			(nenabízen v ČR)		(nenabízen v ČR)	
Uspořádání		H	zážehový			vznětový
Uložení		H	vpředu, napříč před přední nápravou			
Rozvod		H	2 x OHC	2 x OHC	2 x OHC	2 x OHC
Počet ventilů na válec		H	4	4	4	4
Katalyzátor		H	třícestný řízený katalyzátor – 2	třícestný řízený katalyzátor – 2	2 třícestné řízené katalyzátory – 4	1 oxidační katalyzátor
Počet válců		H	4	4	6	4
Zdvihový objem	[cm ³]	H	1998	2360	2736	1968
Vrtání x zdvih	[mm]	H	86 x 86	88 x 97	86 x 78,5	81 x 95,5
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	115 / 6300	125 / 6000	138 / 6500	103 / 4000
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	190 / 5100	220 / 4500	256 / 4000	310 / 1750 - 2500
Kompresní poměr		H	10,5 : 1	10,5 : 1	9,9 : 1	18,5 : 1
TYP						
CO ₂ město	[g/km]	H	253	291	329	217
CO ₂ mimo město	[g/km]	H	146	165	173	134
CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	185	211	230	170
Plnění		H	elektronické vstřikování – MPI			přímé vstřikování paliva
Zapalování		H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			kompresní
Mazání		H	tlakové oběhové s plnoprůtokovým čističem oleje			
Alternátor		H	12V / 120A	12V / 120A	12V / 140A	12 V / 150 A
Palivo		H	Natural 91	Natural 91	Natural 91	NM
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ						
Druh		H	pohon předních kol			
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednodokotoučová s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení (pro mech. převodovky)			
Převodovka		H	mechanická 5st.	automatická 4st.	automatická 4st.	mechanická 6st.
Převodové stupně I.		H	3,77	2,84	2,84	3,54
Převodové stupně II.		H	2,16	1,57	1,57	2,05
Převodové stupně III.		H	1,41	1,00	1,00	1,37
Převodové stupně IV.		H	1,03	0,69	0,69	0,97
Převodové stupně V.		H	0,81	-	-	0,90
Převodové stupně VI.		H	-	-	-	0,79
Převodové stupně Z.		H	3,42	2,21	2,21	3,83
Stálý převod		H	4,12	3,91	3,91	4,06 (pro I.-IV.) a 3,45 (pro V., VI. a
PODVOZEK						
Přední náprava		H	nezávislé vzpěry McPherson s příčným zkrotným stabilizátorem			
Zadní náprava		H	nezávislé víceprvkové zavěšení nápravy s příčným zkrotným stabilizátorem			
Odpružení		H	nezávislé, vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči			
Brzdy		H	4 koloč. kapalinově diagonálně propojené dvoobokotové s posilovačem, ABS standardně na všech vozidlech s elektronickým rozložovacím brzděním			
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová			
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Průměr otáčení	[m]		11,13			
Disky kol		H	17 x 6,5" zális 40mm, 18 x 7" zális 40mm			
Pneumatiky		H	215/60 R17 95 H (vhodná pro sněhové řetězy), 215/55 R18 94 H			
Rezervní kolo		H	pneu T155/90D16 - disk 16 x 4" zális 40 mm			
KAROSÉRIE						
Druh		H	4 dveřová 5 místná samonosná sedan, ocelová, plně pozinkovaná			
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdece ve standardní výbavě			
Boční airbagy		H	2 boční airbagy ve standardní výbavě			
Předepínací bezpečnostních pásů řidiče		H	řidiče a předního spolujezdece ve standardní výbavě			
Součinitel odporu vzduchu Cx	[-]		0,33			
VNĚJŠÍ ROZMĚRY						
Délka	[mm]	H	4850			
Šířka	[mm]	H	1843			
Výška	[mm]	H	1497			
Rozvor	[mm]	H	2765			
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1570 / 1570			
VNITŘNÍ ROZMĚRY						
Šířka na předních/zadních sedadlech	[mm]		1357,8 / 1351,1			
Výška na předních/zadních sedadlech	[mm]		1000,1 bez střešního okna a 946,7 se střešním oknem / 975,6			
Objem zavazadlového prostoru sedan/cabrio	[l]		441			
HMOTNOSTI						
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1555 / 1630	1585 / 1635	1595 / 1690	1635 / 1710
Největší přípustná hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2040			
Střešní nosič max.	[kg]	H	-			
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1000	450 / 1000	450 / 1000	450 / 1500
Maximální svislé zatížení závěsného zařízení	[kg]	H	100	100	100	150
NÁPLNĚ						
Objem palivové nádrže	[l]	H	64			
Objem chladicí kapaliny	[l]		7,8	7,8	9,3	7,8
Náplň oleje motoru	[l]		4,3	4,3	5,2	4,0
SERVISNÍ INTERVALY						
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000	12 000	12 000	15 000
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní	12 000 / celoživotní	12 000 / celoživotní	15 000 / celoživotní
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení			
Záruka na lak/proti prorezivění	[let]		2/7			
JÍZDNÍ VÝKONY						
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	190	200	210	203
SPOTŘEBA						
Město	[l/100km]	H	10,7	12,3	13,9	8,2
Mimo město	[l/100km]	H	6,1	6,9	7,3	5,1
Kombinovaná	[l/100km]	H	7,8	8,9	9,7	6,2